




DASAR 80

outdoor grondinbouwspot, QPAR51, IP67, rond, roestvrij staal 316, max. 35W

De beloopbare hoogspanningsvloerinbouwarmatuur DASAR 80 GU10 overtuigt met haar roestvrijstalen sierlijst en deels gesatineerde glazen afdekking. Met zijn beschermingsklasse IP 67 is hij optimaal geschikt voor gebruik buitenshuis. Dankzij de draaibare en zwenkbare GU10 fitting kunt u de lichtkegel individueel richten. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig edelstaal 316 en glas. Ervaar de buitenarmaturen in actie en overtuig uzelf van een rondom geslaagde lichtbeleving.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	229320
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
Zwenkbereik	30 °
Horizontaal draaibereik	90 °
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 67
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	35 W
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	110 °C
Kleur	roestvrij staal
Lichtuitlaat	direct
Diepte	16 cm
Diameter	13 cm
Nettogewicht	0.988 kg
Brutogewicht	1.227 kg

Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	16.5 cm
Inbouwdiameter	11.5 cm
BIG WHITE pagina	843

Aanbevolen Lichtbron

1005075	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, grijs
1005081	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 4000K, grijs
1005079	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, wit
1005078	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, grijs