

Aftakdoos

Abox Pro 025-L/sw

Abox Pro 025-L/sw

Aftakdoos

Artikelnummer: 40200001

Afmetingen: 92 x 92 x 60 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66/IP67/IP69, nominale doorsnede 2,5 mm², gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakbestendigheid), DNV (klasse: schepen en offshore-installaties), uitbreekmembranen, M16/M20, (1 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor installaties in industriële omgevingen en onbeschermde buitengebied

zwart, Ui=1000 V AC, zonder klemmen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|---------------------|
| Doorslagspanning AC: | 1000 V |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Max. aderdoorsnede: | 2,5 mm ² |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66/IP67/IP69 |
| Klemtype: | zonder |

Kleuren

| | |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | zwart |
| Kleur deksel: | zwart |

Afmetingen

| | |
|--------------------|-----------|
| Breedte: | 92 mm |
| Lengte: | 92 mm |
| Hoogte: | 60 mm |
| Inwendige lengte: | 78 mm |
| Inwendige breedte: | 78 mm |
| Inwendige hoogte: | 40 mm |
| Gewicht: | 0.1687 kg |

Materiaal eigenschappen

| | |
|--|--------|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V0 |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

Mechanische eigenschappen

| | |
|---------------|------|
| Slagvastheid: | IK09 |
| Verzegelbaar: | ja |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.5 Nm |
| Bevestiging op de muur: | Wand-/plafondmontage |
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

Omgevingscondities

| | |
|--|-----------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | onbeschermde buitenomgeving |

Sales Information

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN: | 4013902662043 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC002600 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |

Materiaal

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Thermoplastisch Elastomeer |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal V2A |

Certificaten

| | |
|---------|--|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Klasse: | DLG (ammoniakbestendigheid) |
| Klasse: | DNV (klasse: schepen en offshore-installaties) |

Toebehoren

[22701601 - KVR M16-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - kabelwartel](#)

[26001601 - DMS M16/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26002001 - DMS M20/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[89520201 - Abox 025 TS15 - DIN-rail](#)

[89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5² - Klemmenhouder](#)

[89600301 - Abox 025/040 KH 221 4² - Klemmenhouder](#)

[89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Mast-/buisbevestigingsset](#)

[89600901 - KTB 1 - Bevestigingsset](#)

Kabelwartel

