

Gegevensblad product

Kenmerken

OVA47028

Noodverlichting, Exiway Trend, LED,
Standaard, testknop, multi-autonomie, 110lm,
IP42, P/NP, wit

Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Trend
Type product of component	Noodarmatuur
Apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
Functie	Standaard
Aantal batterijen	1 x 3,2 V 0,6 Ah LiFePO4
Kleurtint	Wit
Lichtbron	LED
Zichtafstand	20 m
Kleur lichtbron	Wit
Extra informatie schakelmateriaal	2-draads aansluiting

Complementaire kenmerken

Montage apparaat	Opbouw Inbouw
Montagesteun	Wand Plafond
Type bediening	Magneetsleutel
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik in VA	11,1 VA permanent 11,5 VA niet permanent
Stroomverbruik in W	0,8 W permanent 0,4 W niet permanent
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Levensduur LED	100000 H
Functie beschikbaar	Test
Testfunctie	Manueel
Autonomie	1 h 1.5 h 2 h 3 h
Oplaadtijd	12 H
Lichtstroom	Noodtoestand: 110 lum for 1 h Noodtoestand: 90 lum for 1.5 h Noodtoestand: 70 lum for 2 h Noodtoestand: 50 lum for 3 h Behouden modus: 70 lum
Materiaal	Ledicators: polycarbonaat zelf dovend
Hoogte	116 mm
Diepte	37 mm
Breedte	292 mm

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP42
IK-beschermingsgraad	IK08
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	CE[RETURN]ENEC
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,600 cm
Package 1 Width	12,300 cm
Package 1 Length	30,300 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	526,000 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regeling	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
RoHS-richtlijn EU	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie	Ja
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Milieurapportage	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------